

粘泥剥离剂-Acelean-560

一、循环水高效粘泥剥离剂-Acelean-560 产品性能

SJ005 高效粘泥剥离剂主要是由高效阳离子表面活性剂、强力渗透剂和分散剂等复合而成。该品属阳离子表面活性剂，在细菌表面有强吸附力，促使蛋白质变性而将菌藻类杀死。该品有良好的分散性和渗透性，其穿透力强、毒性低，作用快，对由黏泥、油泥、菌藻分泌物及菌藻等组成的粘泥有良好的分解剥离作用。同时还具有软化和清洗金属表面的陈垢、缓蚀和提高设备换热率的作用。



二、循环水高效粘泥剥离剂-Acelean-560 技术指标

项 目	指 标
外 观	无色液体
活性组分含量 % \geq	20.0
PH 值	6.0-8.0

注：此技术指标为常规理化指标，不作为最终供货验收标准。

三、循环水高效粘泥剥离剂-Acelean-560 使用范围

可用于化工、化肥、炼油、油田、冶金、发电等工业用水的杀菌灭藻剂和剥离剂。特别适合于弱碱性水中应用。另外，它对工业循环冷却水系统的金属设备和管道具有一定的缓蚀效果。

四、循环水高效粘泥剥离剂-Acelean-560 使用方法

高效粘泥剥离剂用作粘泥剥离剂使用时按保水量计算，一般投加量为 50—150ppm，具体视现场菌藻滋生情况而定。冲击式加入集水池泵的入口处，封闭运行 24-36 个小时。待循环水浊度达到较高点下降后即可排污置换至水质浊度小于 10mg/L。该品不得与阴离子表面活性剂混用，也不能与氯酚类药剂共同使用。

五、循环水高效粘泥剥离剂-Acelean-560 包装与贮存

本产品用塑料桶包装，每桶 25kg 或根据用户需要确定。

贮存室内阴凉通风处，贮存期十个月。

六、循环水高效粘泥剥离剂-Acelean-560 安全与防护

本产品对皮肤有一定的刺激性，在使用中应佩带好防护用品，防止溅到眼睛或皮肤上。如溅到眼睛或皮肤上，应立即用水冲洗。