

## ACECLEAN405 铜缓蚀剂

### 一、产品性能

ACECLEAN405 由唑类缓蚀剂如苯并三氮唑 BTA 或巯基苯并噻唑 MBT 或甲基苯并三氮唑 TTA 与高性能分散剂，渗透剂及其它辅助剂组成。唑类缓蚀剂可以吸附在金属表面形成一层很薄的膜，保护铜及其它金属免受大气及有害介质的腐蚀；该品对有色金属及铜的合金以及黑色金属均有良好的缓蚀作用。



### 二、技术指标

项目	技术指标
外观	浅黄色透明液体
固体含量% $\geq$	15
密度 20℃ (g/cm <sup>3</sup> ) $\geq$	1.1
PH	碱性

### 三、使用范围

本品可以作为、炼油、化工、化肥、炼钢等敞开式循环冷却水系统的铜缓蚀剂。也可用作汽车防冻液、润滑油添加剂中，用来防止铜设备腐蚀。

### 四、使用方法

水中本品浓度为 2—10 ppm，若水系统中的有色金属已严重腐蚀，可以按正常浓度 5—10 倍加入本品以使系统迅速钝化。

### 五、包装与储存

25kg/桶或根据用户要求而定。贮于室内阴凉处，贮存期十二个月。

### 六、注意事项

本品属弱碱性产品，使用时应注意采取防护措施。不慎溅在眼里面应立即用清水冲洗干净。

