

ACECLEAN 品牌

大通量滤芯技术参数手册



Aceclean 大通量滤芯		
L 系列	M 系列	K 系列
内压	外压	外压
160	纵 158/横 165	154
20/508		
40/1016	40/1043	40/1005
60/1524		
0.5、1、3、5、10、20、 40、70、100		1、3、5、10、20、40、70、100
聚丙烯		
S=硅树脂		
E=三元乙丙橡胶		
V=氟橡胶		
B=丁晴橡胶		

序号	品牌	颇尔				
1	参数名称	XLD	PPHF	HFN	RHF	RTM
2	过滤方向	内压	内压	内压	外压	外压
3	外径	6/152.4	6/152.4	6/152.4	6/152.4	6.5/158
4	长度 (英寸/mm)	20/508	20/508	20/508		
		40/1016	40/1016	40/1016	40/1016	41/1040
		60/1524	60/1524	60/1524		61/1549
5	过滤精度 (um)	1-70	1-100	5-100	1、5、20、 100	1、5、20、 100
6	过滤层	聚丙烯				
7	内骨架	聚丙烯	聚丙烯		强化聚丙烯	聚丙烯
8	外骨架	聚丙烯	聚丙烯		强化聚丙烯	热固结聚丙烯
9	端盖	玻纤强化聚丙烯				
10	O型圈材质	H13丁晴橡胶	E乙丙橡胶	H13丁晴橡胶	E乙丙橡胶	E乙丙橡胶
		J乙丙橡胶		J乙丙橡胶		

序号	品牌	苏伊士		庆宜诺			3M	
1	参数名称	HF. Zs	HF. Za	DFM	DFP	DFH	40寸	60寸
2	过滤方向	外压	外压	外压	内压	外压		
3	外径	41/165	79/165	152	152	152	6.5/165	
4	长度 (英寸/mm)	40/1016	40/1016	40/1160	1016/1028	40/1050	40/1016	60/1524
		60/1524	60/1524		60/1540			
5	过滤精度 (um)	1、5	15、25、 40、70	1、5、10、15、25、40、70、100			1、2、5、10、15、 25、40和70	
6	过滤层	熔喷聚丙烯微纤维		聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	熔喷聚丙烯微纤维	
7	内骨架					玻纤增强聚丙烯		
8	外骨架				玻纤增强聚丙烯	玻纤增强聚丙烯		
9	端盖				玻纤增强聚丙烯	玻纤增强聚丙烯		
10	O型圈材质	S=硅树脂		A-硅橡胶			硅树脂	
		E=三元乙丙橡胶		B-氟碳橡胶			三元乙丙橡胶	
		V=氟橡胶		C-三元乙丙橡胶			氟橡胶	
		B=丁纳橡胶		D-丁腈橡胶			丁晴橡胶	